

CITYTRUCK
CABINA SIMPLE
Q22



FRENOS
ABS



6 HOJAS EN LA
SUSPENSIÓN TRASERA



INMOVILIZADOR
ANTIRROBO

hasta
4
años

ó 100.000 kms
DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Q22 CABINA SIMPLE	1.3L MT	1.5L MT
MOTOR / CAJA / DIRECCIÓN		
Tipo	4 Cilindros 16v DOHC	4 Cilindros 16v DOHC WVT
Cilindrada (cc)	1251	1498
Relación de compresión	10:01	10.5:1
Potencia máxima (HP/RPM)	80/6.000	114/6.000
Par máximo (NM/RPM)	108/3.500-4.500	150/4.300-4.500
Alimentación de combustible	(MPI) Inyección electrónica multipunto	
Capacidad de combustible (L)	40	
Tipo de combustible	Gasolina 93 Octanos	
Tipo de tracción	Trasera 2WD	
Tipo de transmisión	Manual de 5 velocidades	
Velocidad Máxima (km/h)	115	130
Dirección asistida	Hidráulica	Eléctrica
CAPACIDADES Y DIMENSIONES		
Largo total (mm)	4873	4873
Ancho total (mm)	1603	1603
Alto total (mm)	1890	1890
Distancia entre ejes (mm)	3050	3050
Distancia mínima al suelo (mm)	153	153
Capacidad de carga útil (Kg)	1030	1030
Volumen de carga útil (mt3)	N/A	N/A
Largo total de la caja de carga (mm)	3000	3000
Ancho total de la caja de carga (mm)	1500	1500
Alto total de la caja de carga (mm)	327	327
EQUIPAMIENTO INTERIOR		
Tacómetro		SI
Cabeceras con regulación de altura 1ra y 2da fila		SI
Radio AM/FM con entrada AUX y USB		SI
Consola central porta objetos		SI
Conexión 12V		SI
EQUIPAMIENTO EXTERIOR		
Antena radio en el pilar retráctil		SI
Neblineros delanteros		SI
Neblineros traseros		SI
Ganchos para amarre de carga		SI
SUSPENSIÓN, FRENOS Y RUEDAS		
Suspensión	-	
Delantera	Independiente tipo Mc Pherson	
Trasera	Eje rígido con resortes de ballesta (6 Hojas)	
Frenos	-	
ABS+EBD	SI	
Delanteros	Discos Ventilados	
Traseros	Tambor	
Ruedas	-	
Medida Neumáticos	175/70 R14	
(4) Llantas de acero	SI	
(1) Llanta de repuesto de acero	SI	
SEGURIDAD		
Barras laterales en puertas		SI
Columna de dirección colapsable		SI
Inmovilizador anti robo		SI

